

## Oil Terrace

**Oil Terrace** ist ein hochwertiges Aussenöl zur Pflege und Werterhaltung von den meisten im Aussenbereich eingesetzten Holzarten. Ob bei Terrassenriemen oder auch Aussenmobiliar aus Massivholz erhalten Sie bei entsprechender Pflege eine schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Mit einer vorgängigen Grundierung mit Öl Natural One wird ein perfekter Schutzaufbau erreicht.

Auf Basis natürlicher und pflanzlicher Rohstoffe.

### Anwendungsbereich

**Oil Terrace** kann manuell oder maschinell verarbeitet werden.

**Oil Terrace** ist ein hochwertiges Aussenöl zur Pflege und Werterhaltung von den meisten im Aussenbereich eingesetzten Holzarten. Ob bei Terrassenriemen oder auch Aussenmobiliar aus Massivholz erhalten Sie bei entsprechender Pflege eine schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Dieses Öl verstärkt die Intensität des natürlichen Holzfarbtons. Mit diesem biozidfreien und tief eindringenden Schutz bleibt der natürliche Farbton des Holzes länger bestehen. Das Öl ist farblos und wirkt je nach Auftragsmenge matt bis seidenmatt.

### Besondere Eigenschaften

- Hohes Eindringungsvermögen mit wirkungsvollem Schutz.
- Anwendungsfreundliches Profiprodukt.
- Zusammengesetzt aus natürlichen und pflanzlichen Rohstoffen.
- Ideale Kombination mit Oil Natural one



Da wir keinen Einfluss auf die Bedingungen haben, unter denen dieses Produkt verarbeitet wird, können aus diesen Angaben keine Ansprüche abgeleitet werden.

**Aktuelle Infos unter: [www.belcolor.ch](http://www.belcolor.ch)**

## Technische Daten

<b>Zusammensetzung:</b>	Natürliche Strukturöle, modifizierte Leinöle.
<b>Verarbeitung:</b>	Vor Gebrauch gut schütteln oder umrühren. Stark saugende Stellen oder ganze Fläche zuerst mit Belco Natural One grundieren. Öl gleichmässig auftragen und allenfalls Kantenbereiche mit Pinsel vorölen (Anstreichgerät). Ca. 10–15 Minuten einziehen lassen. Wenn vorzeitig Trockenstellen auftreten mehr Öl auftragen. Nach der Einwirkzeit mit Pad beige oder mit Pinsel einmassieren. Oberfläche danach mit einem geeigneten Lappen trocken abreiben (Tork Premium 530). Nicht unter 15 Grad Temperatur verarbeiten. Weitere Infos siehe Merkblatt.
<b>Folgebehandlung:</b>	Entsprechend dem Grad der Bewitterung wird eine regelmässige Unterhaltspflege 1- bis 4-mal jährlich mit Oil Terrace empfohlen. Verschmutzungen vorgängig entfernen, ideal mit Wood Clean. Nur trockenes und sauberes Holz behandeln.
<b>Trockenzeit:</b>	Schonend belastbar nach ca. 8 Std. Durchgehärtet nach 20 Tagen.
<b>Physikalische Daten:</b>	Dichte ca. 0.85 g/ml, (DIN 53211)
<b>Werkzeuge:</b>	Anstreichgerät mit Vliesüberzug, Schleifpad dünn grün oder beige, Einscheibenmaschine, Pinsel, Tork Premium 530 Tücher.
<b>Ergiebigkeit:</b>	8–14 m <sup>2</sup> /Liter je nach Untergrund, Auftragsart und Saugfähigkeit.
<b>Lagerzeit:</b>	Trocken, kühl, ohne Sonnenlicht und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mind. 12 Monate.
<b>Gebindegrösse:</b>	1 Liter
<b>Giscode:</b>	Ö 40 lösemittelhaltig
<b>Decopaint-Richtlinie:</b>	2004/42/EG (f) (700) (586)
<b>Entsorgung:</b>	Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktereste sind gemäss TVA-Richtlinien zu entsorgen. PE Recycling.

## Untergründe

Gesundes Holz und intakte Oberflächen werden nicht angegriffen. Insbesondere bei Terrassenhölzern ist die Tragfähigkeit und die Festigkeit im Voraus zu prüfen. An verdeckter Stelle Reinigungsversuche durchführen.

Eine Vorreinigung mit Wood Clean reinigt die Oberfläche porentief. Verarbeitungstemperatur min. 18°C.

## Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln oder umrühren. Stark saugende Stellen oder ganze Fläche zuerst mit Belco Natural One grundieren. Öl gleichmässig auftragen und allenfalls Kantenbereiche mit Pinsel vorölen. (Anstreichgerät).

Ca. 10–15 Minuten einziehen lassen. Wenn vorzeitig Trockenstellen auftreten mehr Öl auftragen. Nach der Einwirkzeit mit Pad beige oder mit Pinsel einmassieren. Oberfläche danach mit einem geeigneten Lappen trocken abreiben (Tork Premium 530). Lässt sich gut unter jede Einscheibenmaschine unter ein altes Pad einlegen.

Nicht unter 15 Grad Temperatur verarbeiten. Trocknungszeiten vor jedem Auftrag einhalten.

Arbeitsgeräte mit Terpentinersatz reinigen.

**Hinweis:** farblose Anstriche und Oelbehandlungen schützen nicht vor UV-Strahlen.

## Nachbehandlung

Entsprechend dem Grad der Bewitterung wird eine regelmässige Unterhaltspflege 1- bis 4-mal jährlich mit **Oil Terrace** empfohlen. Verschmutzungen vorgängig entfernen, ideal mit **Wood Clean**. Nur trockenes und sauberes Holz behandeln. Für laufende Reinigung und Pflege empfehlen wir **Oil Terrace**. Zur Renovierung wird die Oberfläche mit **WoodClean** gereinigt und mit **Oil Terrace** nachbehandelt.

## Wichtige Hinweise

Die umfassenden Infos finden Sie auf unserem technischen Merkblatt. Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz der neuesten Ausgabe der Merkblätter sind. Beachten Sie auch das aktuelle Sicherheitsdatenblatt SDB.

## Sicherheitshinweise

R-Sätze: 10/22/37/51/53/38/65/43

S-Sätze: 1/2/23/24/62

reizend, entzündlich, Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Gefahr von Selbstentzündung. Bei mit diesem Produkt behafteten Materialien entsteht während der Trocknung Wärme. Lassen Sie deshalb nie brennbare Materialien, wie z.B. zusammengeknüllte Lappen, Papiere, Kleidung, Schwämme, Schleifmittel usw. liegen! Bewahren Sie diese sofort in einem mit Wasser gefüllten Behälter vollständig untergetaucht mindestens 3 Tage auf. Lappen mit vollständig ausgehärteten Rückständen können mit dem Hausmüll entsorgt oder der Verbrennung zugeführt werden. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Zündquellen fernhalten – nicht rauchen!

Bei der Verarbeitung und während der Trocknung gut belüften. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Augenkontakt sofort unter fliessendem Wasser ausspülen. Bei Verschlucken, Augenkontakt etc. sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Abfüllung / Vertrieb

### Belcolor AG Flooring

Zürcherstrasse 493, 9015 St.Gallen, Schweiz

Tel. +41 (0)71 313 21 21, [info@belcolor.ch](mailto:info@belcolor.ch), [www.belcolor.ch](http://www.belcolor.ch)

**24 Stunden Notfallnummer:** Tox CH Tel. 145

Gebindeinhalt: 1.0 Liter