

Wood Clean

Wood Clean ist ein Tiefenreiniger zur natürlichen Auffrischung bei angewitterten, vergrauten oder vermoosten Hölzern. Im Innen oder Aussenbereich anwendbar. Ideal auch zur «Fleckenentfernung» von Laugeflecken auf gerbstoffhaltigen Hölzern oder der allgemeinen Holzauffrischung.

Weitgehend auf Basis natürlicher Fruchtsäuren, lösemittelfrei.

Anwendungsbereich

Wood Clean erleichtert die Entfernung zerstörter Lasuroberflächen und entfernt zuverlässig Algen- und Moosbewuchs. Durch Abwitterung vergraute Stellen, abgenützte öl- und wachsbehandelte Oberflächen und unbehandelte Hölzer werden aufgehellt und gleichzeitig tiefengereinigt. Gesundes Holz und intakte Oberflächen werden nicht angegriffen. Flecken, verursacht durch z.B. starke Laugen bei gerbstoffhaltigen Hölzern mit der typischen Braun- bis Schwarzverfärbung, können weitgehend «korrigiert» werden. Es erfolgt immer eine Nachbehandlung.

Das Produkt ist kein Abbeizmittel!

Besondere Eigenschaften

- Wirksame Tiefenreinigung, lösemittelfrei.
- Anwendungsfreundlich und aus natürlichen Rohstoffen.
- Schnelle Auffrischung von Terrassenhölzern.
- Fleckenneutralisation im Innenbereich.
- Schutzhandschuhe tragen.



Da wir keinen Einfluss auf die Bedingungen haben, unter denen dieses Produkt verarbeitet wird, können aus diesen Angaben keine Ansprüche abgeleitet werden.

Aktuelle Infos unter: www.belcolor.ch

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--|
| Zusammensetzung: | Fruchtsäure-Komplex, demineralisiertes Wasser anionische und nichtionische Netzmittel. |
| Verarbeitung: | Wood Clean mit einem Abbeizpinsel satt auf die Oberfläche auftragen und mit einem Pad, einer Wurzelbürste oder Einscheibenmaschine gründlich einarbeiten. Metallische Gegenstände vor der Applikation entfernen oder sorgfältig abdecken. Wood Clean darf nicht auf der Holzoberfläche eintrocknen. Deshalb nach ca. 5–10 Minuten mit lauwarmem Wasser vollständig abwaschen. Achtung: Nicht vollständig entfernte Reste von Wood Clean können die Nachbehandlung mit Belcofinish Ölen beeinträchtigen! Weitere Infos siehe Merkblatt. |
| Folgebehandlung: | Aussen als Grundierung Oil Natural One verwenden und danach Teaköl 1400 applizieren. Innen mit Oil Natural Premium oder Oil Natural One. |
| Trockenzeit: | Nach ca. 5–10 Min. mit lauwarmem Wasser vollständig abwaschen. Danach Holz vollständig trocknen lassen. |
| Physikalische Daten: | Dichte ca. 1.02 g/ml, Viskosität ca. 38 s, (DIN 53211) |
| Werkzeuge: | Grüner Pad, beige Pad, Wurzelbürste, Einscheibenmaschine, Tork Premium 530 Tücher. |
| Ergiebigkeit: | 40–80 m ² /Liter (entspr. ca. 12–25 ml/m ²) je nach Untergrund, Auftragsart und Saugfähigkeit. |
| Lagerzeit: | Trocken, kühl und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mind. 24 Monate. |
| Gebindegrösse: | 1 Liter |
| Giscode: | Ö 10 lösemittelfrei |
| Decopaint-Richtlinie: | nicht im Geltungsbereich |
| Entsorgung: | Gebinde topffrei entleeren. Vorsicht wegen Selbstentzündung. Gebinde und Produktereste sind gemäss TVA-Richtlinien zu entsorgen. |

Untergründe

Gesundes Holz und intakte Oberflächen werden nicht angegriffen. Insbesondere bei Terrassenhölzern ist die Tragfähigkeit und die Festigkeit im Voraus zu prüfen. An verdeckter Stelle Reinigungsversuche durchführen.

Verarbeitung

Wood Clean mit einem Abbeizpinsel satt auf die Oberfläche auftragen und mit einem Pad, einer Wurzelbürste oder Einscheibenmaschine gründlich einarbeiten. Metallische Gegenstände vor der Applikation entfernen oder sorgfältig abdecken. **Wood Clean** darf nicht auf der Holzoberfläche eintrocknen. Deshalb nach ca. 5–10 Minuten mit lauwarmem Wasser **vollständig** abwaschen.

Bei Bedarf den gesamten Vorgang wiederholen.

Achtung: Nicht vollständig entfernte Reste von Wood Clean können die Nachbehandlung mit Belcofinish Ölen beeinträchtigen! Nach der Trocknung die Holzoberfläche wie üblich für die Folgebehandlung vorbereiten.

Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

Nachbehandlung

Staub und loser Schmutz wird mit Besen oder Staubsauger entfernt. Für die laufende Pflege empfehlen wir unsere Produkte aus der Serie **Belcofinish**.

Aussen als Grundierung **Oil Natural One** verwenden und danach **Teaköl 1400** applizieren.

Innen mit **Oil Natural Premium** oder **Oil Natural One** die Erstbehandlung durchführen.

Wichtige Hinweise

Dieses Produkt ist für den Profibereich bestimmt. Die umfassenden Infos finden Sie auf unserem technischen Merkblatt. Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz der neuesten Ausgabe der Merkblätter sind. Beachten Sie auch das aktuelle Sicherheitsdatenblatt SDB.

Sicherheitshinweise

R-Sätze: 36 / S-Sätze: 24/25

Haut-, Augen- und Schleimhautkontakt mit **Wood Clean** meiden. Bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. Spritzer sofort mit reichlich Wasser entfernen. Vollständig entleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Augenkontakt sofort unter fliessendem Wasser ausspülen. Bei Verschlucken, Augenkontakt etc. sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäss GefStoffV und EG-Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG.

Abfüllung / Vertrieb

Belcolor AG Flooring

Zürcherstrasse 493, 9015 St.Gallen, Schweiz

Tel. +41 (0)71 313 21 21, info@belcolor.ch, www.belcolor.ch

24 Stunden Notfallnummer: Tox CH Tel. 145

Gebindeinhalt: 1.0 Liter