

Seal Refresh

Seal Refresh ist ein lösemittelfreies, mildes Reinigungs- und Pflegemittel für alle versiegelten Parkettoberflächen. Ebenfalls geeignet für alle versiegelten Korkbeläge. Trocknet schnell und rückstandsfrei. Keine Schichtenbildung.

Ideal als laufende Pflege und Auffrischung mit optimalem Schmutz- und Feuchteschutz.

Anwendungsbereich

Seal Refresh ist lösemittelfrei und als mildes Reinigungs- und Pflegemittel ideal für alle versiegelten Parkettoberflächen und versiegelte und beschichtete Korkbeläge.

Seal Refresh trocknet schnell und rückstandsfrei. **Seal Refresh** Substanzen lösen den täglichen Schmutz schnell und sicher. Wir empfehlen **Seal Refresh** besonders für die Feuchtreinigung im Privat- und Objektbereich. Ideal auch als Ersteinpflege bei neu verlegten, werkversiegelten Parkett- oder Korkböden.

Besondere Eigenschaften

- Reinigt und pflegt ohne Schichtbildung.
- Frischt Parkettberflächen auf.
- Wachs- und seifenfrei.
- Einfache und sicher Anwendung.



Da wir keinen Einfluss auf die Bedingungen haben, unter denen dieses Produkt verarbeitet wird, können aus diesen Angaben keine Ansprüche abgeleitet werden.

Aktuelle Infos unter: www.belcolor.ch

Technische Daten

Zusammensetzung:	Anionische und nichtionische Tenside (ca. 10 %), Duft- und Hilfsstoffe, Konservierungsmittel.
Verarbeitung:	Vor Gebrauch gut schütteln. Staub und losen Schmutz im Voraus entfernen. Seal Refresh wird dem lauwarmen Wischwasser beigegeben. Dosierung: max. 0.5 dl auf 5 Liter Wasser. Mit dem Wischmopp feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen. Beachten Sie, dass zu viel Feuchtigkeit bei Parkettfugen zu Quellungen führen kann. Daher nur «nebefeuchte» Anwendung. Weitere Infos siehe Merkblatt.
Folgebehandlung:	Je nach Nutzungsintensität genügt eine Pflege pro Woche oder im Privatbereich ca. 1 x pro Monat. Beschädigte Belagsschutzschichten führen zu erhöhten Anschmutzungen und möglichen Verfärbungen unter der Lackschicht. Je nach Abnutzung durch den Profi neu beschichten lassen.
Trockenzeit:	Mind. ¼ Stunde trocknen lassen.
Physikalische Daten:	Dichte ca. 1.02 g/ml pH-Wert: konz. ca. 7.5 Schaumverhalten: gut
Werkzeuge:	Wischmopp, Eimer, allenfalls Tücher (Tork Premium 530), Reinigung Werkzeuge mit Wasser.
Ergiebigkeit:	Ca. 1500 m ² /Liter (je nach Mischverhältnis, Auftragsart und Gesamtdosierung).
Lagerzeit:	Trocken, kühl, ohne Sonnenlicht und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mind. 24 Monate.
Gebindegrösse:	1 Liter
Giscode:	GU 40 lösemittelfrei
Decopaint-Richtlinie:	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Entsorgung:	Gebinde topffrei entleeren. Gebinde und Produktereste sind gemäss TVA-Richtlinien zu entsorgen. PE Recycling

Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der SIA 118, 251, 253, 753 entsprechen. Je nach Schutzschichtverletzungen oder ausgelegter Belagsoberfläche ist eine Grundreinigung mit **Seal Clean** und eine Neueinpflege **Seal Refresh** oder Neubeschichtung notwendig. Verarbeitungstemperatur min. 18°C.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Staub und losen Schmutz im Voraus entfernen. **Seal Refresh** wird dem lauwarmen Wischwasser beigegeben. Dosierung: max. 0.5 dl auf 5 Liter Wasser. Mit dem Wischmopp feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen.
Allenfalls vorgängig festanhaftende Flecken mit dem **Clean Stone** reinigen oder mit unverdünntem **Seal Refresh** und weissem Pad aufnehmen. Beachten Sie, dass zu viel Feuchtigkeit bei Parkettfugen zu Quellungen führen kann. Daher nur «nebefeuchte» Anwendung. Bereits angetrocknete Flächen nicht mehr nachwischen.

Bei der Anwendung als Ersteinpflege bei werkseitig versiegelten Oberflächen zum Schutz der Kanten und der gesamten Oberflächen wird **Seal Refresh** mit dem Wischmop mit dem Anstreichergerät in Holzfaserrichtung aufgetragen. Dosierung: 5 dl auf 5 Liter. Im Voraus auf eine einwandfrei gereinigte Oberfläche achten. Allenfalls vorgängig festhaftende Flecken mit dem **Clean Stone** reinigen oder mit unverdünntem **Seal Refresh** und weissem Pad aufnehmen. Nass in Nass arbeiten und bereits angetrocknete Flächen nicht mehr wischen.

Nachbehandlung

Staub und loser Schmutz wird mit Besen oder Staubsauger entfernt. Je nach Nutzungsintensität genügt eine Pflege im Objekt pro Woche oder im Privatbereich ca. 1 x pro Monat. Sie richtet sich auf jeden Fall nach dessen Beanspruchung und muss individuell abgestimmt werden. Schadhafte und ausgelegte Flächen mit **Seal Refresh** unverdünnt örtlich ausbessern. Je nach Beschädigungen gesamte Fläche durch den Profi beurteilen lassen und eine Neubeschichtung durchführen.

Wichtige Hinweise

Die umfassenden Infos finden Sie auf unserem technischen Merkblatt. Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz der neuesten Ausgabe der Merkblätter sind. Beachten Sie auch das aktuelle Sicherheitsdatenblatt SDB.

Sicherheitshinweise

R-Sätze: 38, 41 / S-Sätze 2

Vollständig entleerte Gebinde gemäss der TVA entsorgen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bei Augenkontakt sofort unter fliessendem Wasser ausspülen.

Bei Verschlucken, Augenkontakt etc. sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Abfüllung / Vertrieb

Belcolor AG Flooring

Zürcherstrasse 493, 9015 St.Gallen, Schweiz

Tel. +41 (0)71 313 21 21, info@belcolor.ch, www.belcolor.ch

24 Stunden Notfallnummer: Tox CH Tel. 145

Gebindeinhalt: 1.0 Liter