

Seal Clean

Seal Clean ist ein alkalisches, jedoch schonendes Grundreinigungsmittel für wasserfest versiegelte Parkett- und Korkböden. Umweltverträglich und biologisch abbaubar.

Ideal als Grundreiniger zur Entfernung von hartnäckigen Rückständen.

Anwendungsbereich

Seal Clean ist alkalisch und dient als Grundreiniger zur Entfernung von Beschichtungen oder starken Verschmutzungen auf wasserfest versiegeltem Parkett oder wasserfest versiegelten Korkbelägen. Wir empfehlen **Seal Clean** zur Entfernung von Bauverschmutzungen sowie Rückständen von Wischpflegemitteln, Wachs und Polymerdispersionen.

Besondere Eigenschaften

- Reinigt schonend aber gründlich.
- Umweltverträglich.
- Entfernt sicher Fette.
- Anwendungsfreundliches Profiprodukt.



Da wir keinen Einfluss auf die Bedingungen haben, unter denen dieses Produkt verarbeitet wird, können aus diesen Angaben keine Ansprüche abgeleitet werden.

Aktuelle Infos unter: www.belcolor.ch

Technische Daten

Zusammensetzung:	Anionische und nichtionische Tenside (<5%), Hilfsstoffe, wasserlösliche Lösemittel, Alkalien, Duftstoffe.
Verarbeitung:	Staub und losen Schmutz im Voraus entfernen. Grundreinigung: Seal Clean wird unverdünnt angewendet. Mit dem Wischmopp verteilen und kurz einwirken lassen. Mit beigem Pad einmassieren und danach mit klarem Wasser Schmutzflotte gründlich und schnell aufnehmen. Beachten Sie, dass zu viel Feuchtigkeit bei Parkettfugen zu Quellungen führen kann. Weitere Infos siehe Merkblatt.
Folgebehandlung:	Frühestens eine halbe Stunde nach Trocknung mit Seal Refresh einpflegen.
Trockenzeit:	Vollständig trocknen lassen.
Physikalische Daten:	Dichte ca. 1.0 g/ml pH-Wert: ca. 8.5 Schaumverhalten: schaumreduziert
Werkzeuge:	Wischmopp, Eimer, Nasssauger. Reinigung Werkzeuge mit Wasser.
Ergiebigkeit:	Ca. 20–30 m ² /Liter (je nach Mischverhältnis, Auftragsart und Gesamtdosierung).
Lagerzeit:	Trocken, kühl, ohne Sonnenlicht und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mind. 24 Monate.
Gebindegrösse:	1 Liter
Decopaint-Richtlinie:	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Entsorgung:	Gebinde topffrei entleeren. Gebinde und Produktereste sind gemäss TVA-Richtlinien zu entsorgen. PE Recycling

Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der SIA 118, 251, 253, 753 entsprechen. Der zu reinigende Parkett- oder Korkbelag muss in fest verklebtem Zustand vorliegen. Vor der Grundreinigung an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit überprüfen. Gegebenenfalls **Seal Clean** verdünnen und mehrmals kurz einwirken lassen. Empfindliche Oberflächen (z.B. rohes Holz, Metall, lackierte Möbeloberflächen) nicht mit der Reinigungsflotte benetzen. Verarbeitungstemperatur min. 18°C.

Verarbeitung

Staub und losen Schmutz im Voraus entfernen.

Grundreinigung:

Seal Clean wird unverdünnt angewendet. Mit dem Wischmopp verteilen und kurz einwirken lassen. Mit beigem Pad einmassieren und danach mit klarem Wasser Schmutzflotte gründlich und schnell aufnehmen. Beachten Sie, dass zu viel Feuchtigkeit bei Parkettfugen zu Quellungen führen kann. Je nach hartnäckigen Rückständen Arbeitsgang wiederholen.

Seal Clean nicht auf dem Boden antrocknen lassen, daher abschnittsweise arbeiten. Bei grösseren Flächen empfehlen wir den Einsatz eines Nasssaugers (Alto ATTIX 30-11 PC) zur schnellen und sicheren Entfernung der Schmutzflotte.

Es ist auf eine vollständige Entfernung der Schmutzflotte zu achten. Je nach Situation mehrmals mit sauberem Wasser nachwaschen. Abschnittsweise und mit 2 Personen arbeiten

um die Feuchte-Einwirkzeit auf ein Minimum zu reduzieren. Gummihandschuhe tragen und für eine gute Durchlüftung der zu reinigenden Räume sorgen.

Nachbehandlung

Staub und loser Schmutz wird mit Besen oder Staubsauger entfernt. Frühestens eine halbe Stunde nach Trocknung mit **Seal Refresh** einpflegen. Grundsätzlich orientiert sich die Oberflächenpflege an der jeweiligen Nutzung und Beanspruchung.

Wichtige Hinweise

Die umfassenden Infos finden Sie auf unserem technischen Merkblatt. Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz der neuesten Ausgabe der Merkblätter sind. Beachten Sie auch das aktuelle Sicherheitsdatenblatt SDB.

Sicherheitshinweise

R-Sätze: 20, 21, 22, 36, 38 / S-Sätze: 2, 24

Vollständig entleerte Gebinde gemäss der TVA entsorgen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Reizt die Augen und die Haut. Bei Augenkontakt sofort unter fliessendem Wasser ausspülen. Bei Verschlucken, Augenkontakt etc. sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Abfüllung / Vertrieb

Belcolor AG Flooring

Zürcherstrasse 493, 9015 St.Gallen, Schweiz
Tel. +41 (0)71 313 21 21, info@belcolor.ch, www.belcolor.ch

24 Stunden Notfallnummer: Tox CH Tel. 145

Gebindeinhalt: 1.0 Liter