

## C+L Refresh

C+L Refresh ist ein lösemittelfreies, mildes Reinigungsmittel für alle Laminatoberflächen sowie Keramik und Feinsteinzeugplatten. Trocknet schnell und rückstandsfrei.

Keine Schichtenbildung.

Ideal als laufende Pflege und Auffrischung.

### Anwendungsbereich

**C+L Refresh** ist lösemittelfrei und als mildes Reinigungsmittel ideal für alle Laminatoberflächen und alle Keramik- und Feinsteinzeugoberflächen. **C+L Refresh** trocknet schnell und rückstandsfrei.

**C+L Refresh** Substanzen lösen den täglichen Schmutz schnell und sicher. Wir empfehlen **C+L Refresh** besonders für die Feuchtreinigung im Privat- und Objektbereich. Ideal auch als Bauschlussreinigung bei neu verlegten Belägen.

### Besondere Eigenschaften

- Reinigt ohne Schichtbildung.
- Umweltverträglicher Reiniger.
- Leicht abbaubare Waschröhstoffe.
- Einfache und sichere Anwendung.



Da wir keinen Einfluss auf die Bedingungen haben, unter denen dieses Produkt verarbeitet wird, können aus diesen Angaben keine Ansprüche abgeleitet werden.

**Aktuelle Infos unter: [www.belcolor.ch](http://www.belcolor.ch)**

## Technische Daten

<b>Zusammensetzung:</b>	Anionische und nichtionische Tenside (< 5%), Duft- und Hilfsstoffe, Alkohol.
<b>Verarbeitung:</b>	Staub und losen Schmutz im Voraus entfernen. C+L Refresh wird dem lauwarmen Wischwasser beigegeben. Dosierung: ca. 1 dl auf 5 Liter Wasser. Mit dem Wischmopp feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen. Beachten Sie, dass zu viel Feuchtigkeit bei Elementfugen und bei Holzwerkstoffprodukten zu Quellungen führen kann. Daher bei diesen Produkten nur «nebelfeuchte» Anwendung. Weitere Infos siehe Merkblatt.
<b>Folgebehandlung:</b>	Je nach Nutzungsintensität genügt eine Pflege pro Woche oder im Privatbereich ca. 1 x pro Monat. Beschädigte Belagsschutzschichten führen zu erhöhten Anschmutzungen und möglichen Quellungen bei Holzwerkstoffträgern.
<b>Trockenzeit:</b>	Mind. ¼ Stunde trocknen lassen.
<b>Physikalische Daten:</b>	Dichte ca. 0.98 g/ml pH-Wert: konz. ca. 7 Schaumverhalten: gut
<b>Werkzeuge:</b>	Wischmopp, Eimer, allenfalls Tücher (Tork Premium 530), Reinigung Werkzeuge mit Wasser,
<b>Ergiebigkeit:</b>	Ca. 1000 m <sup>2</sup> /Liter (je nach Mischverhältnis, Auftragsart und Gesamtdosierung).
<b>Lagerzeit:</b>	Trocken, kühl, ohne Sonnenlicht und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mind. 24 Monate.
<b>Gebindegrösse:</b>	1 Liter
<b>Giscode:</b>	GU 40 lösemittelfrei
<b>Decopaint-Richtlinie:</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig.
<b>Entsorgung:</b>	Gebinde topffrei entleeren. Gebinde und Produktereste sind gemäss TVA-Richtlinien zu entsorgen. PE Recycling.

## Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der SIA 118, 251, 253, 753 entsprechen.

Verarbeitungstemperatur min. 18°C.

## Verarbeitung

Staub und losen Schmutz im Voraus entfernen. **C+L Refresh** wird dem lauwarmen Wischwasser beigegeben.

Dosierung: ca. 1 dl auf 5 Liter Wasser. Mit dem Wischmopp feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen.

Allenfalls vorgängig festanhaftende Flecken mit dem **Clean Stone** reinigen. Beachten Sie, dass zu viel Feuchtigkeit bei Elementfugen und bei Holzwerkstoffprodukten zu Quellungen führen kann. Daher nur «nebelfeuchte» Anwendung. Bereits angetrocknete Flächen nicht mehr nachwischen.

## Nachbehandlung

Staub und loser Schmutz wird mit Besen oder Staubsauger entfernt. Je nach Nutzungsintensität genügt eine Pflege im Objekt pro Woche oder im Privatbereich ca. 1 x pro Monat. Sie richtet sich auf jeden Fall nach dessen Beanspruchung und muss individuell abgestimmt werden. Je nach Beschädigungen gesamte Fläche oder örtliche Elementauswechslung oder Reparatur durch den Profi durchführen lassen.

## Wichtige Hinweise

Die umfassenden Infos finden Sie auf unserem technischen Merkblatt. Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz der neuesten Ausgabe der Merkblätter sind. Beachten Sie auch das aktuelle Sicherheitsdatenblatt SDB.

## Sicherheitshinweise

**R-Sätze:** 11/ 20/ 21/ 22/ 36/ 38/ 67

Vollständig entleerte Gebinde gemäss der TVA entsorgen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Leicht entzündlich. Reizt die Augen Bei Augenkontakt sofort unter fliessendem Wasser ausspülen. Bei Verschlucken, Augenkontakt etc. sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

## Abfüllung / Vertrieb

### **Belcolor AG Flooring**

Zürcherstrasse 493, 9015 St.Gallen, Schweiz

Tel. +41 (0)71 313 21 21, [info@belcolor.ch](mailto:info@belcolor.ch), [www.belcolor.ch](http://www.belcolor.ch)

**24 Stunden Notfallnummer:** Tox CH Tel. 145

Gebindeinhalt: 1.0 Liter