

4 in 1 Refresh

4 in 1 Refresh ist ein lösemittelfreies, gründliches Reinigungsmittel für alle glatten und beschichteten Oberflächen inkl. Spiegelflächen im gesamten Haushalt und Objektbereich. Trocknet schnell und rückstandsfrei. Keine Schichtenbildung. Gebrauchsfertig. Ideal für die tägliche Pflege.

Anwendungsbereich

4 in 1 Refresh ist lösemittelfrei und als mildes und gründliches Reinigungsmittel ideal für glatte und beschichtete Oberflächen inkl. Spiegelflächen im gesamten Haushalt und Gewerbebereich. Nicht für offenporige und geölte Oberflächen geeignet. **4 in 1 Refresh** trocknet schnell und rückstandsfrei.

4 in 1 Refresh Substanzen lösen den täglichen Schmutz schnell und sicher. Wir empfehlen **4 in 1 Refresh** besonders für die tägliche Feuchtreinigung im Privat- und Objektbereich.

Besondere Eigenschaften

- Reinigt schnell und streifenfrei.
- Umweltverträglicher Reiniger.
- Leicht abbaubare Waschrrohstoffe.
- Einfache und sichere Anwendung.



Da wir keinen Einfluss auf die Bedingungen haben, unter denen dieses Produkt verarbeitet wird, können aus diesen Angaben keine Ansprüche abgeleitet werden.

Aktuelle Infos unter: www.belcolor.ch

Technische Daten

Zusammensetzung:	Anionische und nichtionische Tenside (< 5%), Duft- und Hilfsstoffe, Alkohol, modifiziertes H ₂ O.
Verarbeitung:	Nur nebelfeuchte Anwendung. Kleinflächen, Spiegel etc. mit feinem Microfasertuch abwischen. In der gebrauchsfertigen Ausführung ist die direkte Anwendung sichergestellt. Weitere Infos siehe Merkblatt.
Folgebehandlung:	Kann täglich angewendet werden. Je nach Oberflächenstruktur ist eine periodische Einpflege empfehlenswert.
Trockenzeit:	Wenige Minuten
Physikalische Daten:	pH-Wert: konz. ca. 7 Schaumverhalten: gut
Werkzeuge:	Wischmopp, Eimer, Microfasertuch.
Ergiebigkeit:	Je nach Mischverhältnis, Auftragsart und Gesamtdosierung.
Lagerzeit:	Trocken, kühl, ohne Sonnenlicht und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mind. 24 Monate.
Gebindegrösse:	1 Liter
Giscode:	GU 40 lösemittelfrei
Decopaint-Richtlinie:	Nicht kennzeichnungspflichtig.
Entsorgung:	Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktereste sind gemäss TVA-Richtlinien zu entsorgen. PE Recycling.

Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der SIA 118, 253, 753 entsprechen. Nicht für offeneporige und geölte Oberflächen geeignet. Verarbeitungstemperatur min. 18°C.

Verarbeitung

Nur nebelfeuchte Anwendung. Kleinflächen, Spiegel etc. mit feinem Microfasertuch abwischen.
Allenfalls vorgängig festanhaltende Flecken mit dem **Clean Stone** reinigen. Beachten Sie, dass zu viel Feuchtigkeit bei Holzwerkstoffen zu Quellungen führen kann. Daher nur «nebelfeuchte» Anwendung. Bereits angetrocknete Flächen aller Art nicht mehr nachwischen.

Nachbehandlung

Kann täglich angewendet werden. Je nach Oberflächenstruktur ist eine periodische Einpflege empfehlenswert. Diese richtet sich nach der Oberflächenbeschaffenheit und Nutzung. Sehr dichte Flächen wie Glas, Spiegel, Kunstharze, Edelstahl etc. können nicht eingepflegt werden. Für Linoleumoberflächen, versiegelte Holzoberflächen, beschichtete Kunststoffoberflächen bei Bodenbelägen etc. empfehlen wir die Einpflege je nach Bedarf mit **Belcofinish Hardfloor Refresh**.

Wichtige Hinweise

Die umfassenden Infos finden Sie auf unserem technischen Merkblatt. Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz der neuesten Ausgabe der Merkblätter sind. Beachten Sie auch das aktuelle Sicherheitsdatenblatt SDB.

Sicherheitshinweise

R-Sätze: 11 / 20 / 21 / 22 / 36 / 38 / 67

Vollständig entleerte Gebinde gemäss der TVA entsorgen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Leicht entzündlich. Reizt die Augen. Bei Augenkontakt sofort unter fliessendem Wasser ausspülen. Bei Verschlucken, Augenkontakt etc. sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Abfüllung / Vertrieb

Belcolor AG Flooring

Zürcherstrasse 493, 9015 St.Gallen, Schweiz

Tel. +41 (0)71 313 21 21, info@belcolor.ch, www.belcolor.ch

24 Stunden Notfallnummer: Tox CH Tel. 145

Gebindeinhalt: 1.0 Liter