

Oil Refresh

Oil Refresh ist ein wasserbasiertes, mildes Reinigungs- und Pflegemittel für geölte und geölt/gewachste Oberflächen aus Holz oder Kork mit einem exklusiven Anspruch an Farbe und seidenmatter Oberfläche.

Ideal als laufende Pflege und Auffrischung mit optimalem Schmutz- und Feuchteschutz. Auf Basis natürlicher und pflanzlicher Rohstoffe.

Anwendungsbereich

Oil Refresh ist wasserbasierend und als mildes Reinigungs- und Pflegemittel ideal für geölte und geölt/gewachste Oberflächen aus Holz oder Kork. **Oil Refresh** trocknet zu einem seidenmatten und wasserabweisenden Schutzfilm. Die milden und waschaktiven Substanzen lösen den täglichen Schmutz. Die pflegenden Wachse im **Oil Refresh** ergeben eine frische und pflegeleichte Oberfläche. Wir empfehlen **Oil Refresh** besonders für die Feuchtreinigung im Privat- und Objektbereich. Ideal auch als Ersteinpflege bei werkseitig «wohnfertig» geöltem Parkett.

Besondere Eigenschaften

- Reinigt und pflegt mit optimalem Feuchteschutz.
- Frischt die geölte Oberflächen auf.
- Zusammengesetzt aus natürlichen und pflanzlichen Rohstoffen.
- Einfache und sichere Anwendung.



Da wir keinen Einfluss auf die Bedingungen haben, unter denen dieses Produkt verarbeitet wird, können aus diesen Angaben keine Ansprüche abgeleitet werden.

Aktuelle Infos unter: www.belcolor.ch

Technische Daten

Zusammensetzung:	Wachs auf Basis von Acryl- und Bienenwachs, Palmenwachs, Wasser, Tenside.
Verarbeitung:	Vor Gebrauch gut schütteln oder umrühren. Staub und loser Schmutz im Voraus entfernen. Oil Refresh wird dem lauwarmen Wischwasser beigegeben: 2 dl Oil Refresh auf 5 Liter Wasser. Bei starker Beanspruchung und bei dunklen Hölzern 4 dl Oil Refresh auf 5 Liter Wasser. Mit dem Wischmopp in Faser-richtung feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen. Weitere Infos siehe Merkblatt.
Folgebehandlung:	Je nach Nutzungsintensität genügt eine Pflege pro Woche oder im Privatbereich ca. 1 x pro Monat. Bei Bedarf kann Oil Refresh mit Oil Clean entfernt werden. Schadhafte und ausgelaugte Flächen mit Oil Clean gründlich reinigen und mit Oil Finish einpflegen.
Trockenzeit:	Mind. 1 Stunde trocknen lassen.
Physikalische Daten:	Dichte ca. 1.0 g/ml
Werkzeuge:	Wischmopp, Eimer, allenfalls Tücher (Tork Premium 530). Reinigung Werkzeuge mit Wasser.
Ergiebigkeit:	Ca. 200 m ² /Liter (entspr. ca. 5 ml/m ²) je nach Untergrund, Auftragsart und Saugfähigkeit).
Lagerzeit:	Trocken, kühl, ohne Sonnenlicht und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde mind. 24 Monate.
Gebindegrösse:	1 Liter
Giscode:	GU 40 lösemittelfrei
Decopaint-Richtlinie:	2004/42/EG (f) (700) (24)
Entsorgung:	Gebinde topffrei entleeren. Gebinde und Produktereste sind gemäss TVA-Richtlinien zu entsorgen.

Untergründe

Der Untergrund sowie die raumklimatischen Bedingungen müssen den Anforderungen der SIA 118, 251, 253, 753 entsprechen. Je nach Verschmutzungsgrad oder ausgelaugter Belagsoberfläche ist eine Grundreinigung mit **Oil Clean** oder **Wood Clean** und eine Neueinölung mit **Oil Finish** notwendig. Bei stark ausgelaugten Oberflächen empfehlen wir die Behandlung durch den Profi mit **Oil Natural One** oder **Oil Natural Premium**. Sämtlicher Schmutz ist immer vor der Einpflege zu entfernen. Verarbeitungstemperatur min. 18°C.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln oder umrühren. Staub und loser Schmutz im Voraus entfernen. **Oil Refresh** wird dem lauwarmen Wischwasser beigegeben: 2 dl **Oil Refresh** auf 5 Liter Wasser. Bei starker Beanspruchung und bei dunklen Hölzern 4 dl **Oil Refresh** auf 5 Liter Wasser. Bei UV-gehärteten Öloberflächen erfolgt die Mischung 1dl **Oil Refresh** auf 5 Liter Wasser. Mit dem Wischmopp in Faserrichtung feucht wischen und Verschmutzungen aufnehmen.

Bei der Anwendung als Ersteinpflege bei werkseitig «wohnfertig» oxydativ geölten Oberflächen zum Schutz der Kanten und der gesamten Oberflächen wird **Oil Refresh** unverdünnt mit dem Anstreichgerät in Holzfaserrichtung aufgetragen. Im Voraus auf eine einwandfrei gereinigte Oberfläche achten. Allenfalls vorgängig mit **Wood Clean** und Wasser reinigen. Beim Auftrag von **Oil Refresh** Nass in Nass arbeiten und bereits angetrocknete Flächen nicht mehr wischen.

Nachbehandlung

Staub und loser Schmutz wird mit Besen oder Staubsauger entfernt. Je nach Nutzungsintensität genügt eine Pflege im Objekt pro Woche oder im Privatbereich ca. 1 x pro Monat. Sie richtet sich auf jeden Fall nach dessen Beanspruchung und muss individuell abgestimmt werden. Bei Bedarf kann **Oil Refresh** mit **Oil Clean** entfernt werden. Schadhafte und ausgelaugte Flächen mit **Oil Clean** oder **Wood Clean** gründlich reinigen und mit **Oil Finish** einpflegen.

Zur Renovierung und Auffrischung von ausgelaugten Oberflächen wird die Oberfläche mit **Oil Clean** gereinigt und durch den Profi mit **Belcofinish Oil Natural One** oder **Belcofinish Oil Natural Premium** eingepflegt. Verarbeitungstemperatur min. 18°C.

Wichtige Hinweise

Die umfassenden Infos finden Sie auf unserem technischen Merkblatt. Dieses Merkblatt hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz der neuesten Ausgabe der Merkblätter sind. Beachten Sie auch das aktuelle Sicherheitsdatenblatt SDB.

Sicherheitshinweise

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Vollständig entleerte Gebinde gemäss der TVA entsorgen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Augenkontakt sofort unter fliessendem Wasser ausspülen. Bei Verschlucken, Augenkontakt etc. sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Angaben im SDB-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Abfüllung / Vertrieb

Belcolor AG Flooring

Zürcherstrasse 493, 9015 St.Gallen, Schweiz

Tel. +41 (0)71 313 21 21, info@belcolor.ch, www.belcolor.ch

24 Stunden Notfallnummer: Tox CH Tel. 145

Gebindeinhalt: 1.0 Liter