



## Belcofinish

### Spraymopp


Der Belcofinish-Spraymopp ist das neue Gerät für die einfache, schnelle und effektive Holzbodenpflege. Er ist jederzeit und überall einsetzbar. Das sehr leichte Dosiersystem erlaubt das Zuführen von Reinigungsflüssigkeit über eine wechselbare Aussenflasche. Die Auslösung erfolgt bequem und einfach mittels eines Druckknopfs am Stielgriff. Für die verschiedenen Oberflächen benutzen Sie bitte das dazu gehörige Pflegemittel, welches im richtigen Mischverhältnis in die Aussenflasche abgefüllt wird.



Parkettmopp für geölte Oberflächen



Lackmopp für Vinyl und versiegelte Oberflächen



Fliesenmopp für keramische Oberflächen



#### Besondere Eigenschaften

- optimaler Sprühwinkel
- integrierter Wandfallschutz
- restlose Entleerung
- hochwertiges, forstabiles Aluminium
- ergonomisch geformter Spezialgriff

Da wir keinen Einfluss auf die Bedingungen haben, unter denen dieses Produkt verarbeitet wird, können aus diesen Angaben keine Ansprüche abgeleitet werden.

## So geht's

### Vorbereitung

Reinigen Sie den Boden mit dem Staubsauger oder mit den Reinigungstüchern um Staub von der Oberfläche zu entfernen. Gegenstände aus Metall zur Seite stellen, so dass diese nicht feucht werden. (Gefahr von Oxidationsflecken)

### Verarbeitung

Verwenden Sie das passende Pflegemittel und geben Sie eine Verschlusskappe in die Aussenflasche. Füllen Sie nun warmes Wasser auf bis zur Markierung. Schliessen Sie die Aussenflasche und befestigen Sie diese in der vorgesehene Halterung. Pumpen Sie 2–3 mal an der Aussenflasche um Druck aufzubauen. Am Ende des Alustieles befindet sich ein Knopf, drücken Sie diesen und das Wasser tritt unten an der Düse aus. Pumpen Sie zwischen durch immer wieder an der Aussenflasche damit der Druck bestehen bleibt. Vor dem öffnen der Aussenflasche müssen Sie die Luft entweichen lassen, in dem Sie das kleine Ventil nach oben ziehen.

### Nachbehandlung / Pflege

Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die Holzboden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1: 40.

### Wichtige Hinweise

Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.